

Разбрасыватель минеральных удобрений РА-3000 GRACH MAX



Общее описание

- Объем бункера 3000 л
- Скорость вращения дисков до 720 об/мин

Разбрасыватель минеральных удобрений GRACH MAX с объемом бункера 3000 л. предназначен для равномерного и эффективного внесения сухих, гранулированных, приллированных и кристаллических удобрений.

Оптимальная скорость вращения дисков – до 720 об/мин и возможность изменения угла распределяющих лопастей позволяют бережно вносить гранулы удобрений по всей ширине захвата. Необходимая концентрация удобрений на каждом квадратном метре достигается регулировкой степени открытия шиберных заслонок, установленных на каждом дозаторе. Для обработки кромки поля отключается подача удобрений на один из дисков, и работа ведется одной стороной разбрасывателя.

Норма внесения от 100 до 1000 кг/га позволяет выполнять как внесение больших доз основных удобрений перед посевом, так и осуществлять подкормку растений в период вегетации.

Агрегатируется с тракторами 1,4 т.с.

Основные особенности

Качественные преимущества




Равномерная подача удобрений

Специальная форма мешалок обеспечивает деликатное смешивание и равномерную постоянную подачу гранул, исключая воронкообразный эффект в центре бункера.




Бережное обращение с гранулами

Из распределителя удобрения гранулы попадают в центр разбрасывающего конусообразного диска, где окружная скорость достаточно низкая, поэтому гранулы остаются целыми.



Долговечность службы

Система распределения удобрений изготовлена из специализированной нержавеющей стали, что исключает коррозию при использовании азотосодержащих гранул.



Обработка кромки поля

Для обработки кромки поля, из кабины трактора предусмотрено возможность дистанционного отключения подачи удобрений на один из дисков, при этом работа будет осуществляться одной стороной разбрасывателя.




Защита механизмов

Решетка, установленная на воронке бункера, не допускает попадания посторонних предметов, тем самым защищая механизмы разбрасывателя от повреждений, что повышает надежность эксплуатации



Сокращение потерь

Благодаря установленному тенту, исключается потеря гранул из-за порывов ветра, а также их намокания от осадков.



Универсальность

Регулируемые распределительные лопасти дисков повышают точность разбрасывания и позволяют настраивать технику для стандартного и позднего внесения удобрений



Экономия затрат

Благодаря тележке разбрасыватель агрегируется с тракторами низкого тягового класса, которые в отличие от тяжелых машин за одно и то же время расходуют меньшее количество топлива

Технические характеристики

РА-3000 GRACH MAX

Тип	полуприцепной
Ширина захвата, м	18-24
Объем, л.	3 000
Производительность, не менее, га/ч	15
Рабочая скорость, км/ч	8-15
Разбрасывание удобрений	центробежное
Количество дисков	2
Число оборотов дисков, об/мин	720
Норма внесения, кг/га	100-1000
Грузоподъемность, кг.	3600 - 4900
Масса, кг.	1200±50

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения